


单定向耦合器

型号 - D20N265670 Rev.A
26.5-67GHz 20dB单定向耦合器；同轴连接器封装



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	26.5-40	40-50	50-67
主线VSWR	:1 (Max.)	1.7	1.8	1.9
耦合端VSWR	:1 (Max.)	1.7	1.8	1.9
插入损耗 ¹	dB(Max.)	1.3	1.5	2
耦合度	dB(Max.)	20±1	20±1	20±1
平坦度	dB(Max.)	±1	±1	±1
方向性	dB(Min.)	10	8	7
功率 ²	W(Max.)	额定连续(CW)：12；峰值(Peak)：1000；		
重量	g(Max.)	40	外形尺寸 ³	mm 31.8x12.7x15.9(L×W×H)
封装类型	不锈钢同轴接头，主线：1.85mm 阴头 [F]，耦合端：1.85mm 阴头 [F]			
表面处理	镀镍			
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃			
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）			
定制要求	N/A			

注释 1. 包括理论插损 2. 功率需满足匹配驻波比不大于1.2
3. 除非特别标注，默认公差：x±1; .x±0.5；.xx±0.1

2D外形图

